

Luchtreiniger TAC5000

TECHNISCHE FICHE



Stofklasse (volgens DIN EN 60335-2-69)
Stofklasse H (doorlaatgraad $\leq 0,005\%$) voor stoffen met werkplekgrenswaarden $\leq 0,1$ mg/m³, kankerverwekkende gevaarlijke stoffen volgens GefStoffV §11, TRGS 905 resp. 906, geschikt voor goedkeuring voor asbestsanering volgens TRGS 519

Maximale luchthoeveelheid vrijblazend, zonder filters	ca. 4.500 m ³ /h
Maximale onderdruk	1.240 Pa
Aanbevolen luchthoeveelheid voor stofklasse H	2.500 m ³ /h
Geschikt voor ruimtes tot	1200m ³
Motorvermogen	1.270 W
Aansluitspanning	230 V / 50-60 Hz
Stroomopname	5,6 A
Stroomaansluiting / aansluitkabel	
Randaardestekker (CEE 7/7) / rubberkabel (H05RN-F), lengte 3 m	
Luchttransportslangaansluiting Ø	400mm (aanzuig- & uitblaaszijde)
Geluidsniveau (afstand 1m)	68 dB (A)
Afmetingen totaal (L x B x H)	1.252 x 690 x 926 mm
Gewicht (vol)	125 kg
Mobiliteit	Verrijdbaar, stapelbaar
Traploze luchthoeveelheidsinstelling	

Verhuur volgens onze algemene voorwaarden